

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Kesediaan Membimbing

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildani Eko Nugroho M.kom
NIDN : 0617078204
NIPY : 12.013.169
Jabatan Struktural : Dosen Tetap
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi pembimbing II pada Tugas Akhir mahasiswa berikut:

Nama : Anandra Fahri Nazzahran
NIM : 21040013
Program Studi : DIII Teknik Komputer

Judul TA : SISTEM INFORMASI INVENTARIS
BARANG DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BREBES

Demikian pernyataan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 12 Juni 2024

Mengetahui
Ka. Prodi DIII Teknik Komputer



Ida Afriliana, ST, M.Kom
NIPY. 12.013.168

Dosen Pembimbing II,

Wildani Eko Nugroho, M.Kom
NIPY. 12.013.169

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Very Kurnia Bakti M.Kom
NIDN : 0625118301
NIPY : 09.008.044
Jabatan Struktural : Ka. TIK
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi pembimbing I pada Tugas Akhir mahasiswa berikut:

Nama : Anandra Fahri Nazzahran
NIM : 21040013
Program Studi : DIII Teknik Komputer

Judul TA : SISTEM INFORMASI INVENTARIS
BARANG DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BREBES

Demikian pernyataan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 12 Juni 2024

Mengetahui,
Ka. Prodi DIII Teknik Komputer,

Dosen Pembimbing I



Ida Afriliana, ST, M.Kom
NIPY. 12.013.168



Very Kurnia Bakti, M.Kom
NIPY. 09.008.044

Lampiran 2 Foto Observasi



Lampiran 3 Code Tambah Barang

```
<div class="modal fade" id="commodity_create_modal" data-  
backdrop="static" data-keyboard="false" tabindex="-1"  
role="dialog" aria-labelledby="staticBackdropLabel" aria-  
hidden="true">  
  <div class="modal-dialog modal-lg">  
    <div class="modal-content">  
      <div class="modal-header">  
        <h5 class="modal-title"  
id="modallabel">Tambah Data Barang</h5>  
        <button type="button" class="close" data-  
dismiss="modal" aria-label="Close">  
          <span aria-hidden="true">&times;</span>  
        </button>  
      </div>  
      <div class="modal-body">  
        <form action="{{ route('barang.store') }}"  
method="POST" enctype="multipart/form-data">  
          @csrf  
          <div class="row">  
            <div class="col-lg-4">  
              <div class="form-group">  
                <label for="item_code">Kode  
Barang</label>  
                <input type="text"  
class="form-control @error('item_code', 'store') is-invalid  
@enderror" name="item_code" id="item_code" value="{{  
old('item_code') }}" placeholder="Masukan kode barang..">  
                @error('item_code', 'store')  
                <div class="d-block invalid-  
feedback">  
                  {{ $message }}  
                </div>  
                @enderror  
              </div>  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
      </div>  
    </div>  
  </div>
```

```

<div class="col-lg-4">
    <div class="form-group">
        <label for="name">Nama
Barang</label>
        <input type="text" class="form-
control @error('name', 'store') is-invalid @enderror"
name="name" id="name" value="{{ old('name') }}"
placeholder="Masukan nama barang..">
        @error('name', 'store')
        <div class="d-block invalid-
feedback">
            {{ $message }}
        </div>
        @enderror
    </div>
</div>
<div class="col-lg-4">
    <div class="form-group">
        <label
for="commodity_location_id">Lokasi Barang</label>
        <select class="form-control
@error('commodity_location_id', 'store') is-invalid @enderror"
name="commodity_location_id" id="commodity_location_id"
style="width: 100%;">
            <option value=""
selected>Pilih..</option>
            @foreach
($commodity_locations as $commodity_location)
                <option value="{{
$commodity_location->id }}"
@selected(old('commodity_location_id')== $commodity_location-
>id)>{{ $commodity_location->name }}</option>
            @endforeach
        </select>
        @error('commodity_location_id',
'store')
        <div class="d-block invalid-
feedback">
            {{ $message }}
        </div>
        @enderror
    </div>
</div>
</div>

```

```

<div class="row">
    <div class="col-lg-4">
        <div class="form-group">
            <label for="type">Tipe
Barang</label>
            <select class="form-control
@error('type', 'store') is-invalid @enderror" name="type"
id="type" style="width: 100%;">
                <option value=""
selected>Pilih..</option>
                <option value="elektronik"
@selected(old('type')== 'elektronik')>Elektronik</option>
                <option value="kendaraan"
@selected(old('type')== 'kendaraan')>Kendaraan</option>
                <option value="meubel"
@selected(old('type')== 'meubel')>Meubel</option>
            </select>
            @error('type', 'store')
            <div class="d-block invalid-
feedback">
                {{ $message }}
            </div>
            @enderror
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-4">
        <div class="form-group">
            <label
for="brand">Merek</label>
            <input type="text" class="form-
control @error('brand', 'store') is-invalid @enderror"
name="brand" id="brand" value="{{ old('brand') }}"
placeholder="Masukan merek barang..">
            @error('brand', 'store')
            <div class="d-block invalid-
feedback">
                {{ $message }}
            </div>
            @enderror
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<div class="row">
    <div class="col-lg-4 col-12">
        <div class="form-group">
            <label
for="year_of_purchase">Tahun Pembelian</label>
            <input type="number"
class="form-control @error('year_of_purchase', 'store') is-
invalid @enderror" name="year_of_purchase"
id="year_of_purchase" value="{{ old('year_of_purchase') }}"
placeholder="Masukan tahun pembelian barang..">
            @error('year_of_purchase',
'store')
            <div class="d-block invalid-
feedback">
                {{ $message }}
            </div>
            @enderror
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-4 col-12">
        <div class="form-group">
            <label
for="school_operational_assistance_id">Asal Perolehan</label>
            <select class="form-control
@error('school_operational_assistance_id', 'store') is-invalid
@enderror" name="school_operational_assistance_id"
id="school_operational_assistance_id" style="width: 100%;">
                <option value=""
selected>Pilih..</option>
                @foreach
($school_operational_assistances as
$school_operational_assistance)
                    <option value="{{
$school_operational_assistance->id }}"
@selected(old('school_operational_assistance_id')==>
$school_operational_assistance->id)>{{ $school_operational_assistance->name
}}</option>
                @endforeach
            </select>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

@error('school_operational_assistance_id', 'store')
    <div class="d-block invalid-
feedback">
        {{ $message }}
    </div>
@enderror
</div>
<div class="col-lg-4 col-12">
    <div class="form-group">
        <label
for="condition">Kondisi</label>
        <select class="form-control
@error('condition', 'store') is-invalid @enderror"
name="condition" id="condition" style="width: 100%;">
            <option value=""
selected>Pilih..</option>
            <option value="1"
@selected(old('condition')==1)>Baik</option>
            <option value="2"
@selected(old('condition')==2)>Rusak Ringan</option>
            <option value="3"
@selected(old('condition')==3)>Rusak Berat</option>
        </select>
        @error('condition', 'store')
        <div class="d-block invalid-
feedback">
            {{ $message }}
        </div>
    @enderror
    </div>
</div>
</div>
</div>
<hr>

```

```

<div class="row">
    <div class="col-lg-4 col-6">
        <div class="form-group">
            <label
for="price">Harga</label>
            <div class="input-group">
                <div class="input-group-
prepend">
                    <span class="input-
group-text" id="basic-addon1">Rp.</span>
                </div>
                <input type="number"
class="form-control @error('price', 'store') is-invalid
@enderror" name="price" id="price" value="{{ old('price') }}"
placeholder="Masukan harga barang..">
                    @error('price', 'store')
                <div class="d-block
invalid-feedback">
                    {{ $message }}
                </div>
                @enderror
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-4 col-6">
        <div class="form-group">
            <label for="total">Total
Barang</label>
            <input type="number"
class="form-control @error('total', 'store') is-invalid
@enderror" name="total" id="total" value="{{ old('total') }}"
placeholder="Masukan total barang..">
                @error('total', 'store')
            <div class="d-block invalid-
feedback">
                {{ $message }}
            </div>
            @enderror
        </div>
    </div><br>

```

```

        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="form-group">
                    <label for="note">Keterangan</label>
                    <textarea class="form-control @error('note', 'store') is-
invalid @enderror" name="note" id="note" style="height: 100px;"
placeholder="Masukan keterangan (opsional)..">{{ old('note')
}}</textarea>
                    @error('note', 'store')
                    <div class="d-block invalid-feedback">
                        {{ $message }}
                    </div>
                    @enderror
                </div>
                </div>
                </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Tutup</button>
                    <button type="submit" class="btn btn-success">Tambah</button>
                </div>
            </form>
        </div>
        </div>
        </div>
    </div>

```